
Laser
1101
1102
1103
1104
1105a
1105b
1106
1107
1108
1109
1110
1111

Fig. 1


side view
1202b
Laser
1207
1205
1204
1203
1201
1202a
1209
1208
top view
1202b
1204
1202a
1209
1205
1203
1201
1208
1207

Fig. 2



Fig. 3

Fig.4A


-0.25mm
0.25mm
0
175.15mm
0
-174.05mm
0.00657
W/mm2
0.00000
W/mm2

Fig.4B


-0.25mm
0.25mm
0
470.54mm
0
-471.11mm
0.00113
W/mm2
0.00000
W/mm2

Fig. 5A



Fig. 5B





Fig. 6

Fig.7A


-0.25mm
0.25mm
0
326mm
0
327.39mm
0.00352
W/mm2
0.00000
W/mm2

Fig.7B


-0.25mm
0.25mm
0
325.42mm
0
326.15mm
0.00358
W/mm2
0.00000
W/mm2

Fig. 8A


-0.25mm
0.25mm
0
162.67mm
0
162.92mm
0.00698
W/mm2
0.00000
W/mm2

Fig. 8B


-0.25mm
0.25mm
0
162.97mm
0
161.81mm
0.00708
W/mm2
0.00000
W/mm2


relation of focal distance of condenser lens and radius of curvature of substrate
y = 2539.3Ln(x) - 21447 (R2 = 0.9779)
y = 1666.7Ln(x) - 13098
(R2 = 0.9875)
forcal distance of condenser lens [mm]
curvature of substrate[mm]
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
100000
200000
300000
400000

Fig. 9

Fig. 10A



Fig. 10B



Fig. 10C



Fig. 10D



Fig. 11A



Fig. 11B



Fig. 11C




463
462
466
464
465
467
468
469
470
501
502
503
A
A'
B
B'
504
505
CMOS circuit
506
507

Fig. 12


B
B'
semiconductor layer
470
468
semiconductor layer
A'
A
469
433

Fig. 13


568
567
569
570
571
572
574
576
575
573
n-channel type TFT
p-channel type TFT
n-channel type TFT
pixel TFT
storage capacitor
CMOS circuit
pixel portion
driver circuit

Fig. 14


717
718
712
716
714
713
711
710
701
702
703
704
705
715
706
707
601
602
700
603
604
driver circuit
pixel portion

Fig. 15



Fig. 16A



Fig. 16B



Fig. 17A



Fig. 17B



Fig. 17C



Fig. 17D



Fig. 17E



Fig. 17F



Fig. 18A



Fig. 18B



Fig. 18C



Fig. 18D



Fig. 19A



Fig. 19B



Fig. 19C

[Eq. 1]

$$L = d \cdot f2 / f1 \qquad (1)$$

[Eq. 2]

$$y = 2539.3 \ln(x) - 21447$$

[Eq. 3]

$$y = 1666.7 \ln(x) - 13098$$

Table 1

forcal distance of condeser lens [mm]	radius of curvature of substrate	
	minmum value	maxmum value
2200	9000 (optimum value)	
3600	20000 (optimum value)	
4180	28000	36000
4400	30000	45000
5500	48000	75000
6600	60000	120000
7700	87000	220000
8260	105000	400000
8800	150000	∞